

Số: 2096 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1040/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai; số 1259/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2025 về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác; số 1557/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 về việc kiện toàn nhân sự các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr-SNNMT ngày 28 tháng 9 năm 2025 và Báo cáo kết quả thẩm định số 152/BC-SNNMT ngày 27 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Chủ tịch UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- VPTT PCTT tỉnh;
- CVP, PVPNN
- Lưu: VT, N6.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Mah Tiệp

PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2025

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2025

Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Mục đích Phương án

Phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi tạm cư an toàn, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình, bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái.

2. Nhiệm vụ công trình

Hồ chứa nước Thuận Ninh có nhiệm vụ phục vụ tưới cho hơn 2.000 ha lúa và cải tạo môi sinh, môi trường cho các xã Bình Hiệp, Bình An và xã Hòa Hội.

3. Quy định vận hành điều tiết trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập vùng hạ du

3.1. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ

- Vận hành điều tiết mùa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình) thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 10, 12 và 15 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh trong mùa mưa lũ hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 (sau đây gọi tắt là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh).

- Trong mùa mưa lũ, thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra bộ phận máy đóng mở, dây cáp cánh cửa tràn, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối tràn xả lũ, nếu nghi ngờ có khả năng xảy ra sự cố tiến hành khắc phục ngay, trong đó lưu ý:

+ Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên thân đập, cống lấy nước, tràn thoát lũ xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, phân công trực

ban, quan trắc công trình, chế độ thông tin và báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Bình Hiệp theo quy định.

+ Trong thời gian mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định theo dõi liên tục tình hình khí tượng thủy văn, các bản tin dự báo thời tiết cơ quan khí tượng thủy văn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai. Tính toán dự báo lưu lượng nước đến, dự báo các tình huống bất lợi nhất có khả năng xảy ra cho công trình trên cơ sở đó giúp cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình có phương án cụ thể việc xử lý ứng cứu cho từng trường hợp.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định căn cứ tình hình diễn biến mưa lũ và dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết lũ.

- Trước khi vận hành tràn điều tiết lũ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, thông báo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai về việc điều tiết lũ của công trình; thông báo cho UBND các xã Bình Hiệp, Bình An biết để phổ biến cho Nhân dân vùng hạ du, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

3.2. Vận hành giảm lũ cho hạ du

- Mục nước tương ứng với các cấp báo động lũ:

Sông	Trạm thủy văn	Báo động I (m)	Báo động II (m)	Báo động III (m)
Kôn	Thanh Hòa	6,00	7,00	8,00

- Mục nước cao nhất trước lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mức nước hồ (m)	63,00	65,00	67,00

- Mục nước thấp nhất đón lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mức nước hồ (m)	63,00		65,50

a) Vận hành hạ mức nước hồ để đón lũ

Khi cơ quan khí tượng thủy văn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia

Lai) dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn hoặc xuất hiện lũ trên lưu vực sông Kôn, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành hồ như sau:

- Trường hợp mực nước hồ lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất:

- + Khi mực nước Trạm thủy văn Thanh Hòa đang trên cao trình 7,00m (trên mức báo động II) và dưới cao trình 7,50m (dưới mức báo động III 0,5m), vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

- + Khi mực nước Trạm thủy văn Thanh Hòa đang dưới cao trình 7,00m (dưới mức báo động II) vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ nhưng không thấp hơn mực nước thấp nhất đón lũ của hồ. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa trên cao trình 7,00 (trên mức báo động II) và dưới cao trình 7,50 m (dưới mức báo động III 0,5m), vận hành với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ chứa.

- Trường hợp mực nước hồ nhỏ hơn mực nước đón lũ thấp nhất, chủ hồ được phép vận hành điều tiết mực nước, nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt mực nước thấp nhất đón lũ.

- Trong quá trình vận hành theo quy định tại 02 trường hợp nêu trên, căn cứ bản tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nếu các hình thể thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

b) Vận hành giảm lũ cho hạ du

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa vượt cao trình 7,50m, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm không vượt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00m).

- Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00m), vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

c) Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa xuống dưới cao trình 7,00m (dưới mức báo động II), Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để đưa dần về mực nước cao nhất trước lũ theo quy định.

- Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đạt cao trình 7,00m (đạt mức báo động II), vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

d) Trong tình huống bất thường, có dấu hiệu xảy ra sự cố, mất an toàn công trình, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành hồ.

e) Căn cứ vào tình hình mưa, lũ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định lập kế hoạch tích nước hồ và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường biết để chỉ đạo.

3.3. Chế độ quan trắc và báo cáo

a) Chế độ quan trắc:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, thực hiện việc quan trắc, dự báo theo *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh cụ thể như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua tràn ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.

+ Thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào lúc 09 giờ. Nội dung bản tin dự báo bao gồm: lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực sông Côn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ theo *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh, cụ thể như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn ít nhất 15 phút một lần.

+ Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ 01 lần. Nội dung bản tin dự báo gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới, trong đó, dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

b) Chế độ báo cáo:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy

định tại *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai.

- Khi có bão mạnh khẩn cấp, áp thấp gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác gây mưa, lũ có khả năng ảnh hưởng đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai.

3.4. Quy định vận hành trong một số trường hợp đặc biệt

- Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn (63,00m), thời tiết vẫn tiếp tục mưa, lúc này cần phân công trực 24/24 giờ và triển khai kiểm tra các vị trí xung yếu trên mái hạ lưu đập, mang cống và dọc hai bên tường tràn xả lũ.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00m), mà thời tiết tiếp tục có mưa lớn, tràn đang mở hoàn toàn để tháo lũ, lúc này cần sẵn sàng tư thế ứng cứu khi có sự cố. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phải trực thường xuyên 24/24 kiểm tra các vị trí xung yếu, báo động với các địa phương, bộ đội, huy động dân nhân lực, xe máy có mặt tại hồ để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC) là 68,91m, tương ứng với mực nước lũ thiết kế (MNLTk) $p=1\%$, lúc này có mưa lớn và mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng nhanh thì đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, ngoài các công việc phải thực hiện nêu trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phải báo khẩn cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án vận hành; đồng thời đề nghị lực lượng Công an xã Bình Hiệp tăng cường bảo vệ trật tự trị an khu vực công trình. Tăng cường phân công trực 24/24 giờ, báo cáo cấp có thẩm quyền để xả cống với lượng $Q_{\max} = 6,00 \text{ m}^3/\text{s}$. Các địa phương sẵn sàng tư thế di dời, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của Nhân dân.

3.5. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ

a) Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường như sau:

- Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (63,00m) trở lên và các cửa tràn xả lũ chưa vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (63,00m) đến dưới mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00 m) đồng thời các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00m) đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to nước hồ đang lên, các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

- Cấp báo động đặc biệt: Khi mực nước hồ vượt cao trình MNDGC là 69,25m, tương ứng với mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) tần suất 0,5%, đồng thời các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

b) Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

- Hình thức thông báo bao gồm: Bằng văn bản, fax, email, hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại, sau đó văn bản gốc phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi) để theo dõi, quản lý.

- Thông tin mọi diễn biến về tình hình công trình, cũng như việc điều tiết lũ và cấp báo động, Xí nghiệp Thủy lợi V sẽ báo cáo trực tiếp (*gọi hoặc nhắn tin*) cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, UBND các xã Bình Hiệp, Bình An biết để thông báo cho Nhân dân chủ động ứng phó.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình thường xuyên báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), UBND các xã Bình Hiệp, Bình An để chỉ đạo công tác Phòng chống lụt bão.

- Để kịp thời thông tin cho Nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình điều tiết lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp để Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai đưa tin.

4. Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất

4.1. Khu vực dân cần di dời

TT	Địa phận xã	Số hộ dân bị ngập lụt	Số nhân khẩu	Vị trí an toàn di dời	Phương tiện, đường di dời
I	Xã Bình Hiệp	96	272		
1	Bình Tân - thôn Mỹ Thạch	2	6	Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã, các nhà cao tầng, di dời lên trường sồi	Bằng xe tải và các phương tiện khác như

TT	Địa phận xã	Số hộ dân bị ngập lụt	Số nhân khẩu	Vị trí an toàn di dời	Phương tiện, đường di dời
2	Bình Tân - thôn Phú Hưng	0	0	Núi Đất, Lúp Ký	Sống, xuống, đò, đi bộ qua các đường liên thôn, xã
3	Bình Tân - thôn Thuận Hòa	12	41	Núi Cẩm (Vân Tường); Gò Truong Dài, các nhà cao tầng, các trường học hoặc UBND xã	
4	Bình Tân - thôn Thuận Ninh	1	2	Hòn Thị (Xóm Sông), Hòn Tái Đá (Xóm Đình)	
5	Tây An - thôn Hảo Nghĩa	10	36	Nhà ông Lâm (đầu cầu Đồng Đưng), trụ sở thôn và các nhà cao trong vùng	đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã
6	Tây An - thôn Mỹ Đức	68	180	Trụ sở thôn Mỹ Đức, các nhà cao trong vùng	
7	Tây An - thôn Trà Sơn	3	7	Trụ sở thôn, các nhà cao trong vùng	
II	Xã Bình An	425	1.225		
1	Tây Vinh - Thôn An Vinh 1	16	39	Trường cấp 1, 2, nhà thể thao đa năng	đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã
2	Tây Vinh - Thôn An Vinh 2	8	23		
3	Tây Vinh - Thôn Bình Đức	5	7		
4	Tây Vinh - Thôn Nhơn Thuận	13	31		
5	Tây Bình - Thôn An Chánh	1	1	Gò Gai, trụ sở Thôn An Chánh	đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã
6	Tây Bình - Thôn Mỹ An	4	8	Trường tiểu học Tây Bình, trường THPT Tây Sơn	
7	Tây Bình - Thôn Mỹ Thuận	8	19	Trường THCS Tây Bình, Tháp Dương Long, trụ sở Thôn Mỹ Thuận	
8	Bình Hòa - Thôn Đồng Hòa	205	565	Sử dụng các nhà dân không bị ngập, nhà văn hóa thôn Đồng Hòa và điểm trường tiểu học	đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã
9	Bình Hòa - Thôn Kiên Thạnh	8	29	Trường tiểu học và nhà văn hóa thôn	
10	Bình Hòa - Thôn Trường Định 2	4	15	Nhà văn hóa thôn Trường Định 2 và điểm Trường Mầm	

TT	Địa phận xã	Số hộ dân bị ngập lụt	Số nhân khẩu	Vị trí an toàn di dời	Phương tiện, đường di dời
				non cũ sau lưng Trạm Y tế xã	
11	Bình Hòa - Thôn Vân Tường	10	30	Nhà văn hóa thôn và HTXNNDV&TH Bình Hòa	
12	Bình Hòa - Thôn Vĩnh Lộc	143	458	Nhà dân kiên cố nhà văn hóa thôn và Điểm trường Vĩnh Lộc	

4.2. Đường ứng cứu, sơ tán

Khi xảy ra sự cố, tạm dừng các tuyến đường liên thôn, liên xã trong khu vực để di dân. Đặc biệt chú ý tránh những tuyến đường thường bị ngập lụt sâu nên phương tiện giao thông đi lại vận chuyển vật tư, thiết bị để phục vụ cho công tác ứng cứu công trình kịp thời và thuận lợi (đi hướng Tây và hướng Nam theo Quốc lộ 19B; phía nam Mương Mới đi theo hướng Nam về núi Cẩm xã Bình Hòa (cũ); phía Bắc Mương Mới đi theo hướng Đông xuống núi Bầu Thuộc xã Bình Tân (cũ); xóm Đình đi theo hướng Tây Bắc lên Hòn Tái Dá, ...).

4.3. Phương tiện trợ giúp sơ tán người và tài sản khỏi vùng ngập lụt

- Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa bão lũ, sau khi có thông báo về điều tiết lũ hồ chứa từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức huy động lực lượng tại chỗ, kết hợp vận động, thuyết phục nhân dân tự giác di dời trước khi bị ngập sâu.

- Về phương tiện di dời: Trước hết là xe cơ giới vận chuyển (trung bình mỗi xe khoảng 20 người) và huy động phương tiện đường thủy như xuồng, sồng, ghe đã có tại chỗ trong vùng để di dời (phải đảm bảo trang bị đầy đủ áo phao cho chủ phương tiện và người được di dời). Ngoài phương tiện tại chỗ Chủ tịch UBND các xã Bình Hiệp, Bình An huy động phương tiện của lực lượng quân sự xã để tổ chức di dời, ứng cứu khẩn cấp.

5. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc

Trước lũ hàng năm, công trình hồ chứa nước Thuận Ninh được UBND tỉnh phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, trong đó:

- Về đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được giao cho Công an xã Bình Hiệp, Bình An là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khi di dời người dân và tài sản của Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn

bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời Nhân dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

- Về thông tin liên lạc được giao cho Trung tâm Viễn thông III, Bưu điện Tây Sơn thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; vận chuyển giao các loại bưu gửi nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nguồn điện thấp sáng và vận hành công trình giao cho Đội quản lý điện Phú Phong bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc,...; bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện,...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi sự cố công trình xảy ra.

6. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai

6.1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập số 1259/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp.

- Phó Trưởng ban: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

- Các ủy viên: Phó Chủ tịch UBND các xã: Bình An; lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND xã Bình Hiệp: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Kinh tế; các đơn vị: Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Tây Sơn trực thuộc Trung tâm Viễn thông III, Giám đốc Bưu điện Tây Sơn, Đội trưởng Đội quản lý điện Phú Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế Tây Sơn, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi V.

6.2. Phân công trách nhiệm Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình như sau

- Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (Trưởng ban): Chỉ đạo UBND xã Bình An; lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND xã Bình Hiệp: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Kinh tế; các đơn vị: Trung tâm Viễn thông III, Bưu điện Tây Sơn, Đội quản lý điện Phú Phong, Trung tâm Y tế Tây Sơn có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình ứng phó với thiên tai, vệ sinh phòng bệnh. Trong trường hợp bão mạnh, mưa lũ lớn bất thường, chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật và đưa tin về cơn bão, thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, xã về phòng chống thiên tai; chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn

công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng ảnh hưởng của công trình và tổ chức phương án di dời dân; thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ của công trình cho UBND các xã và Nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- UBND xã Bình Hiệp, Bình An sau khi nhận được thông báo về việc công trình điều tiết lũ của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ công trình cho Nhân dân trên địa bàn biết phòng tránh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn khi hồ chứa điều tiết lũ và khi xảy ra trường hợp khẩn cấp; thực hiện trách nhiệm theo quy định của Quy trình vận hành hồ chứa.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:

+ Tổ chức lực lượng trực ban liên tục 24/24 giờ tại công trình để quan trắc, vận hành công trình, trực tiếp chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi V thực hiện công tác Phòng chống thiên tai.

+ Vận hành đập trong mùa lũ theo quy định tại *Điều 6, 7, 8, 10, 12 và 15*; theo dõi khí tượng - thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo theo quy định tại *Điều 31, 33*; cung cấp số liệu, thông tin báo cáo trong mùa lũ cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại *Điều 34* và thực hiện nhiệm vụ an toàn công trình theo quy định tại *Điều 32* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

+ Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động công trình để chủ động kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Kiểm tra, chỉ đạo tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật công trình, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố trước, trong và sau bão, lũ; theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi V tổ chức quan trắc mực nước hồ, tính toán dự báo lượng nước đến hồ chứa, đề xuất các phương án điều tiết lũ hợp lý.

+ Kịp thời báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết lũ của hồ chứa và tổ chức vận hành điều tiết lũ theo các phương án đã chuẩn bị.

+ Trước khi vận hành điều tiết lũ, thông báo bằng điện thoại (sau đó bằng văn bản) cho Chủ tịch UBND các xã Bình Hiệp, Bình An biết trước 04 giờ để thông báo cho Nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh.

+ Xí nghiệp Thủy lợi V thực hiện theo chỉ đạo của Công ty, trực tiếp quản lý và điều hành, phân công cán bộ công nhân viên Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; tham gia chỉ đạo xử lý sự cố công trình, khắc phục thiệt hại do thiên tai.

- UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An có nhiệm vụ:

+ Thông báo kịp thời cho Nhân dân trong vùng hạ lưu hồ khi hồ điều tiết lũ. Có kế hoạch đảm bảo đầy đủ phương tiện lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão. Thực hiện tốt công tác di dời dân khi có chỉ đạo của cấp trên, tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh trong và sau lụt bão.

+ Lập, phê duyệt lực lượng Đội xung kích và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Tuyên truyền cho Nhân dân biết những quy định về hiệu lệnh còi báo động khi hồ điều tiết lũ.

+ Các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, gia cố khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở đất dọc tuyến sông Quéo nhằm bảo vệ diện tích đất sản xuất của người dân, đặc biệt chú trọng quan tâm công tác chủ động gia cố, chuẩn bị vật tư tại chỗ, kịp thời ứng phó tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư tập trung như khu vực cầu Cao xã Bình Hoà (cũ)....

- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Hiệp: Phối hợp với các địa phương xây dựng lực lượng Đội xung kích các xã Bình Hiệp, Bình An thành lập từng Trung đội, Tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Phối hợp cùng với địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Công an xã Bình Hiệp: Chỉ đạo lực lượng Công an xã Bình Hiệp, phối hợp công an xã Bình An giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với cơ quan Quân sự các xã, lực lượng tại địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Phòng Kinh tế xã Bình Hiệp: Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế xã Bình An, Xí nghiệp Thủy lợi V kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Chủ tịch UBND các xã Bình Hiệp, Bình An để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão lũ; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất; tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết mưa, lũ, bão; phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Khi dự báo có bão mạnh xảy ra cập nhật kịp thời và đưa tin về cơn bão.

- Tổ kỹ thuật Tây Sơn trực thuộc Trung tâm Viễn thông III: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đến các địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai.

- Giám đốc Bưu điện Tây Sơn: Vận chuyển bưu gửi, hàng hóa, đặc biệt là các loại bưu gửi đảm bảo nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai; thực hiện chuyển phát nhanh các công văn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các công văn hỏa tốc phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Đội trưởng Đội quản lý điện Phú Phong: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện cung cấp cho công trình; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Giám đốc Trung tâm Y tế Tây Sơn: Có kế hoạch đảm bảo đầy đủ vật dụng, thiết bị y tế, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão, tổ chức cấp cứu nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra; theo dõi, nắm bắt tình hình chuẩn bị vật dụng, thiết bị y tế, thuốc men cần thiết của các Trạm y tế xã, tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch trong và sau lụt, bão.

7. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai

- Lực lượng thường trực tại công trình là nhân viên tổ Đầu mối Hồ Thuận Ninh thuộc Xí nghiệp Thủy lợi V hiện có 04 người, trong đó có 01 kỹ sư thủy lợi, 01 cao đẳng thủy lợi và 2 công nhân quản lý vận hành. Khi có mưa lũ lớn, sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên của văn phòng Xí nghiệp và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cùng tham gia thực hiện công tác phòng chống lụt bão.

- Lực lượng Đội xung kích của các xã Bình Hiệp, Bình An (*do UBND các xã thành lập và phê duyệt*) sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Khi mưa lũ lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phối hợp với UBND các xã Bình Hiệp, Bình An chỉ đạo các cơ quan Quân sự xã, Công an xã và các ngành liên quan huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra.

8. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm

8.1. Vật tư, vật liệu

- | | | | |
|----------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| - Đá hộc | : 40,0 m ³ ; | - Cáp Φ18 | : 110,0 m; |
| - Cát | : 27,0 m ³ ; | - Đá dăm (4x6)cm | : 15,0 m ³ ; |

- Đá dăm (2x4) cm: 5,0 m³; - Rọ sắt : 107,0 cái;
- Dầu diezen : 100 lít.

Tất cả vật tư, vật liệu nêu trên đã được tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

8.2. Phương tiện

Trước mùa mưa lũ, Xí nghiệp Thủy lợi V phối hợp với UBND các xã lân cận trong khu vực rà soát thống nhất danh sách các cá nhân, đơn vị có phương tiện, xe máy, vật tư, trang thiết bị và ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

8.3. Trang thiết bị và nhu yếu phẩm

Đầu mùa mưa lũ hàng năm, Công ty thành lập Tổ kiểm tra đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để đánh giá hiện trạng công trình, khắc phục hư hỏng và vận hành chạy thử các thiết bị cơ khí, điện ...; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao, ... để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

9. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phương án ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2025.

- Huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Bình Hiệp và UBND xã Bình An theo quy định./.